

Spesifikasjon

Senjahopen - Begrensninger for losoppdrag, Troms

1 Hensikt

Sikre lik forståelse og underbygge instruks Lokale retningslinjer og instruks Uvanlige losoppdrag slik at losing av fartøyer inn/ut fra Senjahopen i Troms utføres på en sikker og god måte.

2 Detaljert beskrivelse av

Hva

Sette norm for krav og begrensninger som gjelder for losing av fartøyer, og eventuelle vilkår for å utføre losing utover fastlagte begrensninger til/fra Senjahopen i Troms.

Losoppdrag som avviker fra tabellen, skal betraktes som et "Uvanlig losoppdrag".

Hvem

Spesifikasjonen gjelder for losoldermann, losformann, los, og losformidlere

3 Tema og beskrivelse

Begrensninger for Senjahopen

Generelt:

Anker skal være klargjort minst 1 nm før fartøyet entrer renna inn til Senjahopen.

Inn-/utseiling fra Senjahopen i perioder med høy sjø skal legges til høyvann, dette for å unngå bunnslag.

*Området er utsatt for svært sterk fallvind og dette må tas i betraktning ved inn og utseiling i kanalen.

Lengdebegrensning (LOA)	Dypgående begrensning	Sikt	Vind/ retning	Manøveregenskaper	Kommentarer
Maks 135 m >90 m	<7 meter	> 1,5 nm	<12 m/s*	Fartøy uten baugpropell skal bruke taubåt.	Det kreves god søkelyskaster ved mørkeseilas. Fartøy med omkastbar maskin, skal bruke taubåt.

Spesifikasjon

Senjahopen - Begrensninger for losoppdrag, Troms

4 Begreper og forkortelser

Sikt: Det foretas ikke offisielle målinger av sikt. Statslosen og skipets kaptein avgjør antatt sikt ved skjønn.

5 Referanser og vedlegg

Prosedyre: LOS 9 "Lostjeneste operasjonell drift"

Instruks: LOS 9.7 "Lokale retningslinjer"

Instruks: LOS 9.6 "Uvanlige losoppdrag"

Aktuelle sjøkart for området: Norske sjøkart nr 85 og 86

6 Endringer

Dato	Stikkord om hva som er endret	Utført av:
22.03.2019	Informasjon er satt inn i tabell.	VR
25.06.2020	Versjon 5.0. Endret lengdebegrensning fra fartøy >110 m til å gjelde fartøy >90 m. Linjen som gjaldt fartøy >90 m er fjernet.	VR